

# CERARIBBON®

## セラソルザ®コーティングリボン セラリボン®

### 型番表記方法

102-217-160-02/30

型式

銅厚み

セラソルザ®

銅線幅

種類

コート厚

銅厚み 80~160  $\mu$ m

銅線幅 2~6mm

コート厚 30~50  $\mu$ m

※ご希望の型番をお知らせください。



セラリボン断面イメージ

※セラソルザ®とは弊社開発のガラス、セラミックス、  
難ハンダ付け性金属接着用特殊ハンダです。

### セラリボンとは

銅リボンにセラソルザをコートしたものです。

### 特徴

超音波ハンダ付け装置を使用し、モリブデン、銀、アルミニウムなどの金属膜上や、ITO、ZnO等の透明導電膜上に「セラリボン」をハンダ付け接続することで、高信頼性および接触抵抗の低い接続が可能です。

### 用途例

太陽電池上に形成された金属膜上に、「セラリボン」をハンダ付け接続することにより、取り出し電極とします。

### 仕様

銅種	: 軟質無酸素銅
ボビン	: プラスチック
サイズ	: $\Phi$ 160mm×114mm (標準)
重量	: 3~5kg

Soul in Technology  
黒田テクノ株式会社

〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町157  
Tel:045-590-0078

www.kuroda-techno.com

お問い合わせ、ご用命は

(注) このカタログの内容は予告なしに変更する場合があります。

© 2011 KURODA-TECHNO All Rights Reserved

2011.03.01 C.P.